M A J I C

LATEX SEMI-GLOSS KITCHEN & BATH PAINT

WEWNĘTRZNA PÓŁBŁYSZCZĄCA FARBA DO KUCHI I ŁAZIENEK

Kitchen & Bath Paint 8-0032

Typ produktu: **Kitchen & Bath 8-0032** to specjalna farba utworzona z kompozycji żywic akrylowo-lateksowych.

Zakres zastosowania: Farbę **Kitchen & Bath 8-0032** stosuje się do ścianek gipsowo-kartonowych, tynków, murów, betonów i drewna.

Specyficzne właściwości: Farba **Kitchen & Bath 8-0032** została specjalnie stworzona z myślą o kuchniach i łazienkach gdyż jest szczególnie odporna na warunki tam panujące tzn. na wilgoć, tworzenie się pleśni i częste mycie. Nadaje malowanym powierzchniom półbłyszczące, lecz nie odświecające, wykończenie. Posiada słaby zapach, nie rozchlapuje się podczas malowania, myje się ją za pomocą wody i zwykłego detergentu.

DANE TECHNICZNE:**********

Kolory: Biały

Opakowania: 3,78l,

Wydajność: pow. 10m² z litra w zależności od porowatości i struktury powierzchni

Spoiwo: żywice akrylowe i kopolimery winylowe

Rozcieńczalnik: woda

Substancje lotne: 100gm/l

Czas schnięcia: 1 godz. do dotyku
8 godz. ponowne malowanie

Połysk: półbłyszcząca

Przechowywanie: w temperaturze pokojowej

Środki ostrożności: wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu

Grubość powłoki: mokra- 0,12 mm
sucha- 0,03 mm

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia musi być czysta, sucha, spójna (nie pyląca) wolna od pleśni i tłustych zanieczyszczeń. Należy usunąć luźną farbę. Wyszpachlować szczeliny i pęknięcia. Przeszlifować krawędzie i błyszczące powierzchnie. Pleśń należy całkowicie usunąć odpowiednim preparatem lub roztworem z wody i domowego wybielacza (3:1).
Zacieki z wody, rdzy, plamy z dymu, atramentu, kredek itp. najlepiej zamalować farbą Majic Stain Blocker 8-0058 inne powierzchnie zagruntować podkładem Professional PVA Primer Sealer 8-8780.
Nowe płyty gipsowo-kartonowe należy wymalować jedną warstwą podkładu. Zalecane jest dwukrotne malowanie.
Drewno: zagruntować jedną warstwą alkidowego podkładu do drewna i dwiema warstwami farby nawierzchniowej Latex S/G Kitchen & Bath Paint 8-0032.

MALOWANIE:

Sposób nanoszenia: pędzlem, padem lub wałkiem.
Stosowanie: Dokładnie wymieszać przed użyciem. NIE ROZCIEŃCZAĆ. Aby ułatwić sobie malowanie należy najpierw pomalować pędzlem powierzchnie wokół okien, drzwi i w narożnikach. Nabierać na wałek tylko tyle farby aby można było wymalować powierzchnię ok. 1 m² na raz (bez powtórnego zamaczania wałka). Nie należy rozciągać malowania na zbyt dalekie odległości. Temperatura powierzchni i powietrza musi wynosić min. 10°C. Świeżo malowane powierzchnie można zmywać po 30 dniach.
Czyszczenie: Narzędzia myć po zakończeniu pracy w wodzie z mydłem
Środki ostrożności: Przed użyciem zapoznać się z opisem umieszczonym na opakowaniu.

Farba spełnia najsurowsze normy Amerykańskie.
Nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska przy prawidłowym użytkowaniu.
Dodatkowe informacje o produkcie znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu.